



サイズ	D	D1	d	L	L1	L2	L3	I
75x75	130	±3.0	130 ±3.0	89.45	177	88 89	92.5	40
100x75	159	±3.0	130 ±3.0	114.55	197	98 99	103.5	50

注) 1. 内管 (硬質ポリ塩化ビニル管継手) 受口寸法及び公差は、
JIS K 6739に準ずる。

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材
外管	3	繊維混入モルタル
Oリング	4	自己潤滑ゴム輪
メジ部	5	熱膨張材 (基本4mm)
遮音部	6	遮音材 (ALGC付)
固定部	7	ビニタイ
品名	品番	素材・仕様

△2	素材変更 仕様変更に伴い改訂	2015, 06, 15	田神
△1	キャップ形状変更 により改訂	2011, 06, 06	村木
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴 (CAREER)			
初版: 2010.01.12			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)	日付 (DATE) 2015, 06, 15	尺度 (SCALE) not	形式 (TYPE) カタログ図	所属 開発課
承認 (APPROVED BY)	検図 (CHECKED BY)	担当 (DESIGNED BY)	製図 (DRAWN BY)	
柳田	萩野	田神	図名 (TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 掃除口付継手 (COF-SN) 100x75	
フネンアクロス株式会社			図番 (DWG. NO) C-DJ-301SN	△2

1 | 2 | 3 | 4