



注) 1. 内管(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー社内規格に準ずる。

内管(受口挿入部)	1	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
内管(フタ)	2	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
外管	3	繊維混入モルタル
Oリング	4	合成ゴム(EPDM)
品名	品番	素材・仕様

1	表記修正・寸法改訂	2017, 01, 24	田神
符号(MARK)	改訂理由(ALTERATION)	日付(DATE)	担当(DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			
職: 2008, 05, 27			

第三角法(THIRD ANGLE PROJECTION)		日付(DATE) 2017, 01, 24	尺度(SCALE) 1/1	形式(TYPE) カタログ図	所属 営業開発センター
承認(APPROVED BY) 稲葉	検図(CHECKED BY) 栗原	担当(DESIGNED BY) 田神	製図(DRAWN BY)	図名(TITLE) 繊維混入モルタルビニル二層管管継手 フネン耐熱管継手 HT掃除口(CO)50	
フネンアクロス株式会社				図番(DWG. NO) C-DJ-285M	1

1 | 2 | 3 | 4