

中空壁 認定書

強化せっこうボード

せっこうボード [告示例示仕様]
(強化せっこうボード含む)

下地

軽量鉄骨

木製 軽量鉄骨

軽量鉄骨

充てん材

ロックウール
密度:150kg/m³以上

FTシーリング材

JIS A 5758
変成シリコン系
シーリング材

JIS A 5758
シリコン系
シーリング材

JIS A 5758
シリコン系
シーリング材

JIS A 5758
シリコン系
シーリング材

FTシーリング材

最大サイズ

150

150

200

200

200

150

150

フネン遮音

可

否

否

否

否

否

否

認定番号

PS060WL
-1046

PS060WL
-9360

PS060WL
-1274

PS060WL
-1274

PS060WL
-1000

PS060WL
-0312

PS060WL
-0312

※ 押出成形セメント板(60mm)
対応可


※詳細は認定書をご確認ください。

認定及び適合壁構造
(令和6年8月現在)



充てん材
(弊社取り扱い製品)

熱膨張性耐熱シール材
■ ISZパテ 600g (非硬化型)



- 比重: 1.48 (±0.15)
- 20袋/箱


■ ISZパテは「ISZ壁工法」として「電線ケーブル」の壁貫通充てん材としてもご使用いただけます。

【国土交通省大臣認定】
PS060WL-1111、1152

【日本消防設備安全センター性能評定】
KK2020-010号、KK2021-008号

詳細は、製造元フラマシステム(株)までお問合せください。

☎ 03-5283-2457



認定番号	PS060WL-1198-2	PS060WL-0928	
最大口径	200A	150A	
充てん材	ISZパテ ロックウール		
壁構造の認定番号	吉野石膏(株)	NP-0007	NP-0007
		NP-0046	
		NP-0049	NP-0049
			NP-0075
		NP-0075-1	
		NP-0189	NP-0189
		NP-0233	NP-0233
			NP-0250
		NP-0250-1	
		NP-0258	NP-0258
		NP-0345	
	NP-0345-1		
		NP-0360	
	NP-0360-2		
	NP-0379-1		
	NP-0454-1		
	NP-0485		
	NP-0487		
	NP-0497		
	チヨダウーテ(株)		NP-0185
NP-0185-1			
		NP-0192	
NP-0192-1			
		NP-0294	
NP-0294-1			
NP-0399(1)			
NP-0399(2)			
NP-0427-1(1)			
NP-0427-1(2)			
NP-0441(1)			
NP-0441(2)			

※詳細は認定書をご確認ください。

