



| サイズ | 寸法 | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|----|------|-----|------|-------|-----|------|-------|----|
| | L | l1 | l2 | H | D1 | | d1 | D2 | | d2 | Z |
| 50×40 | 62 | 25 | 22 | 5.5 | 97 | ±3.0 | 60.4 | 86 | ±3.0 | 48.3 | 15 |
| 65×50 | 80 | 35 | 25 | 8.0 | 115 | ±3.0 | 76.4 | 97 | ±3.0 | 60.4 | 20 |
| 75×50 | 95 | 40 | 25 | 13.1 | 129 | ±3.0 | 89.5 | 97 | ±3.0 | 60.4 | 30 |
| 100×75 | 125 | 50 | 40 | 10.8 | 158 | ±3.0 | 114.6 | 129 | ±3.0 | 89.5 | 35 |
| 125×100 | 145 | 65 | 50 | 12.0 | 187 | ±3.0 | 140.9 | 158 | ±3.0 | 114.8 | 30 |
| 150×125 | 175 | 80 | 65 | 11.5 | 221 | ±3.0 | 166.1 | 187 | ±3.0 | 140.9 | 30 |

注) 1. 内管(硬質ポリ塩化ビニル管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー規格による。

2. 口径 125×100、150×125は、VU受口。

| | | | |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | | | |
| 符号 (MARK) | 改訂理由 (ALTERATION) | 日付 (DATE) | 担当 (DESIGNED BY) |
| 来歴(CAREER) | | | |

| | | |
|-----|----|-------------|
| 内管 | 1 | 硬質ポリ塩化ビニル |
| 空間部 | 2 | 空間形成部材 |
| 外管 | 3 | 繊維混入モルタル |
| メジ部 | 4 | 熱膨張材(基本4mm) |
| 遮音部 | 5 | 遮音材(ALGC付き) |
| 品名 | 品番 | 素材・仕様 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| 第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION) | | 日付 (DATE) 2022.04.01 | | 尺度 (SCALE) not | | 形式(TYPE) カタログ図 | | 所属 開発部 | |
| 承認 (APPROVED BY) 村木 | | 検図 (CHECKED BY) 佐々木 | | 担当 (DESIGNED BY) 栗原 | | 製図 (DRAWN BY) | | 図名(TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 偏芯異径ソケット(INH-SN) | |
| フネンアクロス株式会社 | | | | | | 図番(DWG.NO) C-SJ-018 | | | |

1 2 3 4