



規格	L	L1	ℓ	ϕD	ϕd
BKF-SN 50X250	276	26	25	92±3.0	60
BKF-SN 65X250	286	36	35	108±3.0	76
BKF-SN 75X250	291	41	40	122±3.0	89
BKF-SN100X250	301	51	50	150±3.0	114

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材（有り又は無し）
外管	3	繊維混入モルタル
メシ部	4	熱膨張材（基本4mm）
閉塞部	5	梱包材付き熱膨張材
遮音部	6	遮音材（ALGC付き）
識別表示	7	アルミガラスクロステープ（赤・黒）
品名	品番	素材・仕様

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			

第 三 角 法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 (DATE) 2022.04.01	尺 度 (SCALE) not	形式 (TYPE) カタログ図	所属 開発部
承 認 (APPROVED BY)	検 図 (CHECKED BY)		担 当 製 図 (DESIGNED BY) (DRAWN BY)	図名 (TITLE) 閉塞機能材 遮音型耐火二層管継手 閉塞機能付き継手 (BKF-SN 250L)	
村木		佐々木		栗原	
フネンアクロス株式会社				図番 (DWG.NO) C-SZ-001	

1 2 3 4