



サイズ	D	D1	d	L	L1	L2	L3	l
COF75x75	129 ±3.0	129 ±3.0	89.5	177	88	89	92	40
COF100x75	158 ±3.0	129 ±3.0	114.6	197	98	99	103	50
COF100x100	158 ±3.0	158 ±3.0	114.6	225	112	113	106	50

注) 1. 内管 (硬質ポリ塩化ビニル管継手)  
受口寸法及び公差は、JIS K 6739  
及び社内規格に準ずる。

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
外管	2	繊維混入モルタル
Oリング	3	自己潤滑ゴム輪
メジ部	4	熱膨張材 (基本4mm)
識別テープ	5	FDPテープ
遮音部	6	遮音材 (ALGC付)
固定部	7	ビニタイ
品名	品番	素材・仕様

符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴 (CAREER)			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)	日付 (DATE) 2022.04.01	尺度 (SCALE) not	形式 (TYPE) カタログ図	所属 開発部
承認 (APPROVED BY) 村木	検図 (CHECKED BY) 佐々木	担当 (DESIGNED BY) 栗原	製図 (DRAWN BY)	図名 (TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 掃除口付継手 (COF-SN)
フネンアクロス株式会社			図番 (DWG.NO) C-SZ-002	図番 (DWG.NO) C-SZ-002