



注) 1. 内管(硬質ポリ塩化ビニル管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー社内規格に準ずる。

寸法	φD1	φD2	φD3	φd	L1	L2	L3	l
50	97 ±3.0	91	60	60.4	58	62	26	25
75	129 ±3.0	123	89	89.5	88	93	42	40
100	158 ±3.0	152	114	114.6	112	116	52	50

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材
外管	3	繊維混入モルタル
メジ部	4	熱膨張材
遮音部	5	遮音材(ALGC付)
品名	品番	素材・仕様

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)	日付 2022.10.20 (DATE)	尺度 not (SCALE)	形式(TYPE) カタログ図	所属 開発部
承認 (APPROVED BY) 村木	検図 (CHECKED BY) 栗原	担当 製図 (DESIGNED BY) (DRAWN BY) 佐々木	図名(TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 90KL-SN(50・75・100)	
フネンアクロス株式会社			図番(DWG.NO) C-SZ-004	△