



サイズ	寸法											
	L	L1	L2	L3	l1	l3	D1		d1	D3		d3
50x40	125	77	48	79	25	22	97	±3.0	60.4	86	±3.0	48.3
65x40	146	87	59	88	35	22	115	±3.0	76.4	86	±3.0	48.3
65x50	163	101	62	99	35	25	115	±3.0	76.4	97	±3.0	60.4
75x40	157	92	65	93	40	22	129	±3.0	89.5	86	±3.0	48.3
75x50	175	106	69	104	40	25	129	±3.0	89.5	97	±3.0	60.4
75x65	202	130	72	130	40	35	129	±3.0	89.5	115	±3.0	76.4
100x40	180	102	78	104	50	22	158	±3.0	114.6	86	±3.0	48.3
100x50	198	116	82	115	50	25	158	±3.0	114.6	97	±3.0	60.4
100x65	226	140	86	142	50	35	158	±3.0	114.6	115	±3.0	76.4
100x75	233	150	83	150	50	40	158	±3.0	114.6	129	±3.0	89.5
125x65	258	155	103	155	65	35	187	±3.0	140.7	115	±3.0	76.4
125x75	272	165	107	164	65	40	187	±3.0	140.7	129	±3.0	89.5
125x100	310	193	117	190	65	50	187	±3.0	140.7	158	±3.0	114.6
150x65	292	170	122	165	80	35	221	±3.0	165.9	115	±3.0	76.4
150x75	305	180	125	175	80	40	221	±3.0	165.9	129	±3.0	89.5
150x100	341	208	133	202	80	50	221	±3.0	165.9	158	±3.0	114.6
150x125	360	220	140	217	80	65	221	±3.0	165.9	187	±3.0	140.7

注) 1. 内管 (硬質ポリ塩化ビニル管継手) 寸法及び公差は、JIS K 6739による。

符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴 (CAREER)			

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材
外管	3	繊維混入モルタル
メジ部	4	熱膨張材 (基本4mm)
遮音部	5	遮音材 (ALGC付)
品名	番号	素材・仕様

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 (DATE) 2022.04.01		尺度 (SCALE) not		形式 (TYPE) カタログ図		所属 開発部	
承認 (APPROVED BY) 村木		検図 (CHECKED BY) 佐々木		担当 (DESIGNED BY) 栗原		製図 (DRAWN BY)		図名 (TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 90°大曲りY・異径 (LT-SN)	
フネンアクロス株式会社						図番 (DWG.NO) C-SJ-007-2			