


(呼び径40・50・65・75)



(呼び径100・125・150)

サイズ	寸法									
	L	L1	L2	D1		d1	D2	D3		l
40	123.5	100.5	23	94	±3.0	48.9	48	-		94
50	136.5	110.5	26	114	±3.0	60.8	60	-		103
65	169	134	35	141	±3.0	77.1	76	-		127.5
75	200	159	41	150	±3.0	90	89	-		148
100	241	190	51	182	±3.0	115.2	114	158	±3.0	179
125	292.5	226.5	66	219	±3.0	141.2	140	189	±3.0	215
150	353	273	80	252	±3.0	166.3	165	221	±3.0	258.5

注) 1. 内管(硬質ポリ塩化ビニル管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー社内規格に準ずる。

内管	1	硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材
外管	3	繊維混入モルタル
ゴムリング	4	合成ゴム
メジ部	5	熱膨張材(基本2mm)
遮音部	6	遮音材(ALGC付)
品名	品番	素材・仕様

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 (DATE) 2022.04.01		尺度 (SCALE) not		形式(TYPE) カタログ図		所属 開発部	
承認 (APPROVED BY) 村木		検図 (CHECKED BY) 佐々木		担当 (DESIGNED BY) 栗原		製図 (DRAWN BY)		図名(TITLE) 遮音型耐火二層管継手 シャオン 伸縮ソケットロングタイプ(LES-SN)	
フネンクロス株式会社						図番(DWG.NO) C-SJ-015		△0	