



呼び径	φD1	φd1	φD2	φd2	L	L1	L2	L3	I1	I2
50×20	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	50 ^{+4.4} _{-0.0}	26.25	90	45	45	60	25	25
50×25	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	56 ^{+4.4} _{-0.0}	32.25	94	47	47	60	25	25
50×40	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	74 ^{+4.4} _{-0.0}	48.3	104	52	52	55	25	22
50	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	118	59	59	59	25	25
75×50	117 ^{+5.6} _{-0.0}	89.5	85 ^{+5.6} _{-0.0}	60.4	149	74	75	73	40	25
75	117 ^{+5.6} _{-0.0}	89.5	117 ^{+5.6} _{-0.0}	89.5	177	88	89	88	40	40

注) 1. 内管(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー規格による。

内管	1	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
空間部	2	空間形成部材
外管	3	繊維混入モルタル
メジ部	4	熱膨張材(基本4mm)
品名	品番	素材・仕様

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 2022.04.01	尺度 (SCALE) not	形式(TYPE) カタログ図	所属 開発部
承認 (APPROVED BY)	検図 (CHECKED BY)	担当 (DESIGNED BY)	製図 (DRAWN BY)	図名(TITLE) 繊維混入モルタルビニル二層管継手 フネン耐熱管継手 HT90°小曲りY(DT)	
村木	佐々木	栗原			
フネンアクロス株式会社				図番(DWG.NO) C-TJ-006	△0