



呼び径	ϕD	$\phi d 1$	$\phi d 2$	H	h 1	h 2	ϕ
50	85 ± 4.4	60	69	49.5	27	21	24
75	117 ± 5.6	89	100	71	44	25	39

注) 1. 内管(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手)寸法及び公差は、塩ビメーカー規格による。

内管(受口挿入部)	1	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
内管(フタ)	2	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
外管	3	繊維混入モルタル
Oリング	4	合成ゴム(EPDM)
品名	品番	素材・仕様

△			
符号 (MARK)	改訂理由 (ALTERATION)	日付 (DATE)	担当 (DESIGNED BY)
来歴(CAREER)			

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)		日付 (DATE) 2022.04.01	尺度 (SCALE) not		形式(TYPE) カタログ図	所属 開発部
承認 (APPROVED BY)	検図 (CHECKED BY)		担当 (DESIGNED BY)	製図 (DRAWN BY)	図名(TITLE) 繊維混入モルタルビニル二層管継手 フネン耐熱管継手 HT掃除口(CO)50	
村木	佐々木		栗原		図番(DWG.NO) C-TJ-011	
フネンアクロス株式会社					△0	

1 2 3 4